



299002 г. Севастополь, ул.Якорная,15
 тел / факс (8692) 71-49-77; 71-49-79
 +7 (978) 709-72-82
 e-mail: oleg-kolchenko@yandex.ru

akcent-sev.ru

Коммерческое предложение от 18.02.2019г.

ВИД КРАСКИ	ОПИСАНИЕ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ФАСОВКА (евро- ведро)	ЦЕНА с НДС за 1 кг, руб	ЦЕНА с НДС за 1шт.,руб
РЕЗЭЛ+ ВД-АК-1113 Универсальная резиновая краска	Краска "Резэл +" водно-дисперсионная, полуглянцевая, с высоким содержанием латекса, стойкая к истиранию. Универсальная. Особо рекомендуется для поверхностей, подверженных воздействию воды: береговых сооружений, бассейнов, садовых дорожек, наливных полов, кирпичных и каменных кладок. Расход: 150 г на 1 кв.м. Время высыхания: не более 1ч при 20° С до степени 3.	1,3 кг	187,00	243,00
		3,5 кг	184,00	645,00
		6 кг	182,50	1095,00
		11 кг	181,00	1992,00
		20 кг	180,00	3600,00
МАСТИКА АКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛ. ВД-АК-1115	Акриловая гидроизолирующая мастика предназначена для защиты от влаги строительных сооружений и конструкций: крыш, дымоходов, для заделки стыков, трещин, швов стен и потолков, для создания гидроизолирующего слоя перед укладкой кафельной плитки. Ложится по штукатурке, бетону, кирпичу и старым краскам. Эластична, устойчива к старению и растрескиванию. Общий расход зависит от способа нанесения и толщины слоя. Время высыхания 2 часа до степени 3.	1,3 кг	150,00	195,00
		3,5 кг	147,50	516,00
		6 кг	146,00	876,00
		11 кг	145,00	1596,00
		20 кг	143,70	2874,00
НОВИНКА!!! Краска для ШИФЕРА	Шиферная водно-дисперсионная, акриловая краска с высокой укрывающей способностью, экологически безвредна, придает шиферным кровлям и другим асбоцементным изделиям отличный внешний вид и препятствует их разрушению. Создает влагостойкое, устойчивое к атмосферным воздействиям покрытие. Расход: 150 г на 1кв.м. Время высыхания: не более 2ч при 20° С до степени 3. Цвет: красно-коричневый, зеленый.	3,5кг	177,40	621,00
		6кг	176,50	1059,00
		11кг	175,00	1926,00
НОВИНКА!!! Эмаль акриловая водно- дисперсионная	Высококачественная, глянцевая эмаль. Предназначена для декоративной и защитной окраски изделий из дерева и древоподобных материалов, загрунтованных металлических или чугунных поверхностей, а также оштукатуренных, бетонных, кирпичных поверхностей снаружи и внутри зданий, обоев под покраску, реставрации старых пентафталевых покрытий.	0,9 кг	283,30	255,00
		3,5 кг	278,50	975,00
ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ КРАСКА	Краска фасадная силиконовая водно-дисперсионная белая, матовая сочетает в себе лучшие качества акриловых и классических силикатных красок. Стойкая к воздействию атмосферных осадков и УФ-лучей, не препятствует газообмену - (способствует выведению влаги из внутренних слоев стен). Предназначена для нанесения на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, шпатлеванные и гипсовые поверхности, гипсокартон, для обновления старых, водно-дисперсионных покрытий	1,5 кг	150,00	225,00
		4 кг	146,25	585,00
		7 кг	145,00	1014,00
		13 кг	144,50	1878,00
		23 кг	143,70	3306,00
НОВИНКА!!! Фасадная структурная краска	Структурная краска на акриловой основе с кварцевым песком. Предназначена для отделки по бетону, штукатурке, гипсокартону, кирпичу и другим поверхностям снаружи и внутри зданий. Обладает высокой адгезией. Создает структурное покрытие, скрывает мелкие дефекты поверхности. Расход: 400-600г на 1кв.м. Время высыхания: не более 2ч при 20° С до степени 3.	1,5 кг	86,00	129,00
		4 кг	83,25	333,00
		7 кг	81,40	570,00
		15 кг	80,00	1200,00
		25 кг	79,00	1968,00
ФАСАД ПРОФИ + ВД-АК-1111	Краска "Фасад Профи+" водно-дисперсионная, матовая, супер белая, на латексной основе, прочная, водостойкая. Предназначена для качественной долговечной отделки фасадов зданий по кирпичным, бетонным, деревянным поверхностям. Расход: 150 г на 1кв.м. Время высыхания: не более 1ч при 20° С до степени 3. Срок службы покрытия до 10 лет.	1,5 кг	110,00	165,00
		4 кг	109,50	438,00
		7 кг	108,85	762,00
		13 кг	108,00	1404,00
		23 кг	107,00	2460,00
ФАСАД ПРОФИ ВД-АК-1110	Краска "Фасад Профи" водно-дисперсионная, матовая, на латексной основе, предназначена для качественной отделки фасадов зданий по кирпичным, бетонным, деревянным поверхностям. Расход: 150 г на 1кв.м. Время высыхания: не более 1ч при 20° С до степени 3. Срок службы покрытия до 10 лет.	1,5 кг	104,00	156,00
		4 кг	102,00	408,00
		7 кг	101,00	708,00
		13 кг	100,20	1302,00
		23 кг	99,50	2289,00

УНИВЕРСАЛ ГРУНТ ВД-АК-0440	Грунт универсальный, упрочняющий, глубокого проникновения на латексной основе, бесцветный. Предназначен для наружных и внутренних работ по бетону, штукатурке, дереву. Применяется для подготовки поверхности к последующей окраске, увеличения срока службы покрытия, создания упрочняющего слоя. Расход: 150 г на 1 кв.м. Время высыхания: не более 1ч при 20 ⁰ С до степени 3.	1 кг	66,00	66,00
		3 кг	50,00	150,00
		5 кг	46,50	233,00
		10 кг	46,20	462,00
УНИВЕРСАЛ ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ (1:5)	<i>Концентрированный, разбавлять водой в пропорции: на 1 часть концентрата 5 частей воды.</i>	1 кг	204,00	204,00
		3 кг	193,00	579,00
		5 кг	185,40	927,00
		10 кг	185,10	1851,00
НОВИНКА!!! КРАСКА -ГРУНТ	Водно-дисперсионная грунтующая краска для подготовки оснований под декоративные штукатурки и структурные краски, укрепления поверхности, увеличения адгезии. Применяется на основаниях по бетону, штукатурке, кирпичу внутри и снаружи зданий. Расход: от 0,3 до 0,8кг/м ² .	7,5 кг	64,40	483,00
		15 кг	64,00	960,00
АКРИЛОР + ВД-АК-2102	Краска "Акрилор +" водно-дисперсионная, матовая, на латексной основе, предназначена для качественной внутренней отделки по штукатурке, гипсокартону, бетону, ДВП, ДСП, дереву. Антисептична. Расход: 150г на 1 кв.м. Время высыхания: не более 1ч при 20 ⁰ С до степени 3. Срок службы покрытия до 10 лет.	1,5 кг	70,00	105,00
		4 кг	69,00	276,00
		7 кг	67,00	468,00
		13 кг	66,50	864,00
		23 кг	66,00	1518,00
ЭКСТРА АКРИЛОР ВД-АК-2103	Высококачественная латексная краска. Супер белая, матовая. Для внутренних работ по штукатурке, бетону, дереву, ДСП. Стойкая к мытью и стиранию. Расход: 150 г на 1 кв.м. Время высыхания: не более 1ч при 20 ⁰ С до степени 3. Срок службы покрытия до 10 лет.	1,5 кг	88,00	132,00
		4 кг	87,00	348,00
		7 кг	84,50	591,00
		13 кг	84,00	1092,00
		23 кг	83,00	1908,00
НОВИНКА!!! АКРИЛОВЫЙ ЛАК	Лак акриловый, водно-дисперсионный, глянцевый, на латексной основе, стойкий к ультрафиолетовому излучению, влаге и моющим средствам. Применяется для декоративной отделки и защиты деревянных, древесноволокнистых, древесно-стружечных, минеральных, каменных, а также окрашенных поверхностей, снаружи и внутри зданий.	1 кг	306,00	306,00
		3 кг	303,00	909,00
		5 кг	299,00	1494,00
		10 кг	298,20	2982,00
		20 кг	296,25	5925,00
ШПАТ-АКРИЛ (ШУБА) ВД-АК 01550	Специальный материал для защитно-декоративной отделки наружных и внутренних поверхностей. Декоративно-рельефное покрытие «Шуба» применяется по любому материалу. Расход от 0,25кг до 10кг на 1кв.м. в зависимости от толщины наносимого слоя. Время высыхания 1ч при 20 ⁰ С до степени 3. Срок службы покрытия до 10 лет.	25 кг	66,24	1656,00
ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА под КОЛЕРОВКУ «БАЗА»	Краска представляет собой полуфабрикат, предназначенный для смешивания с цветными пигментными пастами для получения красок насыщенных тонов. Применяется как для внутренних, так и для наружных работ.	1 кг	78,00	78,00
		3 кг	76,00	228,00
		5 кг	75,00	375,00
		10 кг	74,10	741,00
		20 кг	72,60	1452,00
ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ	Тонирующая. Цвет: сосна, бук.	0,4 кг	90,00	36,00
ШПАТ АКРИЛ Ф ВД-АК-01331	Финишная шпатлевка для внутренних и наружных работ по бетону, штукатурке, гипсокартону, дереву. Прочная, водостойкая. Легко поддается шлифованию. Время высыхания не более 2 часов при 20 ⁰ С до степени 3.	0,6 кг	75,00	45,00
		1,5 кг	64,00	96,00
		4 кг	63,00	252,00
		7 кг	61,30	429,00
		13 кг	60,00	780,00
		23 кг	59,00	1356,00